



ダイキン エアコン

取扱説明書

空冷ヒートポンプエアコン
「R」シリーズ

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット		室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P) (V/F/Hz)	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)				
R2DP80AA	FHCP80A	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.58	4.9	4.9	8B
	FHCP80AL	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7	8B
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	1.57	1.67	1.52	5.2	5.2	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	8B
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	4.5	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	4.3	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8C
	FHCP80AL	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	8B
R2DP12AA	FHCP12A	1	12.5	14.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2	8C
	FHCP12AL	1	12.5	14.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	2.13	2.13	2.21	4.2	4.2	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	1.91	1.91	1.91	4.4	4.4	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	2.21	2.21	2.31	4.0	4.0	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	1.96	1.96	1.95	4.5	4.5	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	2.26	2.26	2.17	3.7	3.7	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	2.53	2.53	2.41	3.3	3.3	8C
	FHCP12AL	2	12.5	14.0	1.89	1.89	1.90	4.2	4.2	8C
R2DP140B	FHCP140A	1	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	1	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
R2DP140B	FHCP140A	1	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	1	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C
	FHCP140AL	2	16.0	18.0	2.54	2.54	2.36	3.9	3.9	8C

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力 (A/P) (V/F/Hz)	区分名		
R2P160B	形式	台数									
	FHCP160A	1	14.0	16.0	4.18	4.18	3.86	5.1	5.1	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	5.6	5.6	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	5.9	5.9	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	5.0	5.0	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	5.4	5.4	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.62	3.62	3.35	5.8	5.8	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.96	3.96	4.00	4.29	4.4	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	3.71	3.71	4.23	4.3	5.0	8C	
	FHCP160A	2	14.0	16.0	4.04	4.04	4.23	4.66	4.3	8C	
R2P180A	FHCP180A	1	14.0	16.0	4.02	4.05	4.13	4.17	4.5	4.5	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	4.4	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	5.03	5.03	4.55	4.44	4.4	4.4	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	4.02	4.02	4.42	4.44	4.4	4.4	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.8	4.8	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	3.96	3.96	4.35	4.35	4.6	4.6	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	4.30	4.30	4.18	4.18	4.7	4.7	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	4.22	4.22	4.20	4.20	4.7	4.7	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	4.12	4.12	4.38	4.42	4.6	4.6	8C
	FHCP180A	2	14.0	16.0	3.95	3.95	4.07	4.07	5.1	5.1	8C
R2P180AL	FHCP180AL	1	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C
	FHCP180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8C

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率 (A/P) (V/F/Hz)	区分名
FHCP~形 FHP~形	3.6	6.0	8B
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
上記以外	10.0	6.0	8C
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	16.0	5.1	
	20.0	5.1	
	25.0	4.8	
	3.6	5.1	
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
上記以外	5.5	4.9	8C
	6.0	4.8	
	6.5	4.7	
	7.0	4.6	
	7.5	4.5	
	8.0	4.4	
	8.5	4.3	
	9.0	4.2	
	9.5	4.1	
	10.0	4.0	

●過年エネルギー消費効率 (A/P) について
A/P 表示は、JIS B 8616：2006（ヒートポンプ・消費効率）に基づいて行います。
（ヒートポンプ・消費効率）
※ JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を代替するために（社）日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・A/P＝年間総合負荷（能力）÷年間消費電力量

ダイキンコンタクトセンター

0120-88-1081（全国共通フリーダイヤル）
FAX: 020-88-1081（FAX専用フリーダイヤル）
営業時間：24時間365日対応いたします。
http://www.daikinncc.com（ご相談対応ホームページ）

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イースタビル
郵便番号 108-0075

3P271252-5

M10A024

(1007) [ES]

聖希ートボンニアコン
《セバート形》

●この取扱説明書には、インターナールの使用の合理化に関する法廷に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホッとZEASの性能について

型式	形式	台数	大気能力 (kW)	運搬能力 (kW)	大気消費電力 (標準消費電力) (kW)	運転エネルギー (kWh/60分)
室外ユニット	RZDP80A	1	7.1	8.0	1.68	1.68
	FHP80A	2	7.1	8.0	1.67	1.67
	FHP40A	2	7.1	8.0	2.15	2.15
	FHP20A	2	7.1	8.0	2.14	2.14
	FA80A	2	7.1	8.0	1.80	1.80
	FA40A	2	7.1	8.0	2.25	2.25
	FA20A	2	7.1	8.0	2.11	2.11
	FH80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11
	FH40A	1	7.1	8.0	2.11	2.11
	FH20A	1	7.1	8.0	2.11	2.11
	FHP80A	2	7.1	8.0	1.96	1.96
	FHP40A	2	7.1	8.0	2.26	2.26
	FHP20A	2	7.1	8.0	2.43	2.43
	FHP80A	1	7.1	8.0	2.43	2.43
	FHP40A	1	7.1	8.0	1.89	1.89
	FHP20A	1	7.1	8.0	1.84	1.84
RZDP112A	FHP112A	1	7.1	8.0	2.50	2.50
	FHP60A	2	7.1	8.0	2.12	2.12
	FHP30A	2	7.1	8.0	2.55	2.55
	FHP15A	2	7.1	8.0	3.33	3.33
	FA112A	1	7.1	8.0	3.06	3.06
	FA60A	2	7.1	8.0	3.33	3.33
	FA30A	2	7.1	8.0	3.76	3.76
	FA15A	2	7.1	8.0	4.03	4.03
	FHP112A	1	7.1	8.0	3.67	3.67
	FHP60A	2	7.1	8.0	3.67	3.67
	FHP30A	2	7.1	8.0	3.67	3.67
	FHP15A	2	7.1	8.0	3.67	3.67
	FHP112A	1	7.1	8.0	3.26	3.26
	FHP60A	2	7.1	8.0	3.26	3.26
	FHP30A	2	7.1	8.0	3.26	3.26
	FHP15A	2	7.1	8.0	3.26	3.26
RZDP140A	FHP140A	1	7.1	8.0	3.72	3.72
	FHP80A	2	7.1	8.0	3.27	3.27
	FHP40A	2	7.1	8.0	3.27	3.27
	FHP20A	2	7.1	8.0	3.27	3.27
	FA140A	1	7.1	8.0	4.06	4.06
	FA80A	2	7.1	8.0	3.29	3.29
	FA40A	2	7.1	8.0	3.61	3.61
	FA20A	2	7.1	8.0	3.91	3.91
	FHP140A	1	7.1	8.0	4.22	4.22
	FHP80A	2	7.1	8.0	4.22	4.22
	FHP40A	2	7.1	8.0	4.18	4.18
	FHP20A	2	7.1	8.0	4.18	4.18
	FHP140A	1	7.1	8.0	4.24	4.24
	FHP80A	2	7.1	8.0	4.24	4.24
	FHP40A	2	7.1	8.0	4.24	4.24
	FHP20A	2	7.1	8.0	4.24	4.24

[illegible]

●省エネ基準について

型名・ニッケル形式	耐腐蝕力 (44V)	基準ニッケル濃度列表 (A.P.T)	区分名
F40P～形 F4NP～形	3.6	6.0	ab
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.8	
	5.6	5.5	
	7.1	5.7	ac
	10.0	6.0	
	12.5	6.2	
	20.0	5.7	
	25.0	4.8	
上記以外	3.6	5.1	ad
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.6	4.8	
	7.1	4.9	ae
	10.0	4.8	
	12.5	4.7	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	ah	

● 通年エネルギー消費効率 (APF) について

APF表示は、JIS B 8616:2006(バツケーシアーコンデシヨナー)とJRA4048:2006(※) (バツケーシアーコンデシヨナーの間隔エネルギー消費効率)に基づいて行います。

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格である。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$